



№	Марка зажима	Наружный диаметр провода, мм.	Разрушающая нагрузка зажима (не менее), кН.	Размеры, мм.		Применяемость зажимов для проводов
				d	c	
1	ЗНК401003	5,5-17,3	40	14	15	Провода А, АС, АСКС, АСК, АПС, АПСКИ, АПСК, АСК2у, АААС, АААСZ, ААСRZ 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2; 50/8,0; 70/11; 95/16
2			70	16	17	
3			100	22	23	
4	ЗНК401004	17,3-26	70	16	17	ААСRZ251; АААС-Z148; АААС-Z177-1Z; 240; 300; 350; 400; 185/24; 185/43; 200/32,6; 205/27; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/67; 315/21,8; 315/51,3; 330/30; 330/43; 400/18 ААСRZ251; АААС-Z242-2Z; АААС-Z261-2Z; АААС-Z301-2Z; АААС-Z346-2Z; АААС-Z366-2Z
5			100	18	19	
6			120	22	23	
7			160	25	26	
8	ЗНК401005	24,5-36	120	23	22	450; 500; 300/204; 400/64; 400/93; 400/27,7; 400/51; 400/51,9; 450/31,1; 500/26; 500/27; 500/34,6; 560/38,7; 630/43,6; 710/49,1; АСк2у300/66; ААСRZ339 АААС-Z455-2Z; АААС-Z504-2Z; АААС-Z538-2Z; АААС-Z635-1Z; АААС-Z648-2Z; АААС-Z666-2Z; АААС-Z707-2Z
9			160	25	26	
10			210	28	29	
11			240	32	34	
12	ЗНК401006	36,5-46	250	32	34	700/86; 710/89,9; 750/93; 800/34,6; 800/66,7; 800/101,3; 800/105; 900/38,9; 900/75; АААС-Z928-3Z
13			300	36	38	
14	ЗНК401006у	36,5-46	350	38	40	700/86; 710/89,9; 750/93; 800/34,6; 800/66,7; 800/101,3; 800/105; 900/38,9; 900/75; 500/336; ААСRZ527;
15			400	40	42	
16			450	40	42	